BRACOL

Cor: Marrom
Numeração: 34 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 140 mm
Peso por pé do calçado: 0,250 kg

MBAG
4064MBAG4400LH

CA: 40872 **LINHA: HORIZON**

Botina de segurança de amarrar cano acolchoado, língua fole, confeccionada em vaqueta graxo marrom, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em nylon com alto poder de absorção de suor, com bico plástico, palmilha montagem em não tecido, sobrepalmilha em poliuretano 8mm, solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor e estabilizador de caminhada, feito em PP, que reduz o risco de torção.

CABEDAL:
Confeccionado em vaqueta hidrofugada, couro com teor graxo 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:
Biqueira de conformação em polipropileno.

Obs: Consulte opcional biqueira com composite.

SOLADO:
Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia, proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade, ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:
Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel e sobrepalmilha em poliuretano de 8mm.

TECNOLOGIAS:

AIRTECH
Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

COURO HIDROFUGADO
Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

SEGMENTOS: Automobilístico · Trekking · Administrativo · Construção Civil · Lazer · Serviços em Geral

LAUDO TÉCNICO:
OB - Calçado ocupacional básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40,** podendo ter variação nos outros números.

PROTESIL
conceito em epi

comercial@protesil.com.br
(11) 9.8675-6482